

## La solution de ventilation double flux idéale pour votre projet résidentiel



- Versions disponibles :
  - VDFE-350 : 350 m<sup>3</sup>/h à 140 Pa
  - VDFE-500 : 500 m<sup>3</sup>/h à 110 Pa
- Certifiée  EPBD.be
- Classe énergétique :  ou \*
- Récupérateur de chaleur enthalpique



### Ventilation

Motorisation EC de basse consommation extrêmement silencieuse paramétrable sur une plage de 10 vitesses.



### Installation flexible

Installable contre mur ou au plafond, sans besoin de raccord à un siphon.



### Récupérateur de chaleur enthalpique

Amélioration du confort intérieur grâce à un récupérateur enthalpique permettant de réguler le niveau d'humidité dans l'habitation en plus de la récupération de chaleur.



### Purification de l'air ambiant

Purification de l'air intérieur assurée par une filtration **G3 et F9** empêchant le pollen, les particules et les bactéries de s'infiltrer dans l'habitation.



### Surveillance du système de purification

Contrôle de l'état du filtre par un capteur de pression différentielle et une minuterie.



### Bypass automatique

Bypass actionné automatiquement en fonction des conditions de températures extérieures.



### Commande locale et à distance

Commande locale avec écran LCD, régulation via sonde d'humidité et CO<sub>2</sub> optionnelle. Module WiFi optionnel pour un contrôle de l'appareil à distance via smartphone. Configuration master/slave et protocole de communication Modbus intégrés offrant la possibilité de relier plusieurs unités à une Gestion Technique Centralisée.

\* Avec installation de deux capteurs additionnels (humidité et CO<sub>2</sub>)

# AIRSIDE VENTILATION

